


OR

O-Ring
O-Ring

Materiale: NBR, VITON
Material: NBR, VITON



Esempio di ordinativo: OR Codice USA NBR o VITON (indicare il materiale desiderato)
Example of purchasing order: OR USA Code NBR or VITON (write desired material)

OR CORDA

OR - Disponibili in Corda
OR - Material available in Rope Shape

Esempio di ordinativo: ORCORDA Codice
Example of purchasing order: ORCORDA Code

Codice / Code	1.78 NBR	2.00 NBR	2.62 NBR	3.00 NBR	3.20 NBR	3.53 NBR	2.62 NBR	4.00 NBR	5.00 NBR	6.00 NBR	6.35 NBR	7.00 NBR	8.00 NBR	9.00 NBR	10.00 NBR	11.00 NBR	12.00 NBR	13.00 NBR	14.00 NBR	16.00 NBR	17.00 NBR	18.00 NBR	19.00 NBR	20.00 NBR
Ø Corda / Rope	1.78	2	2.62	3	3.2	3.53	4	5	5.34	6	6.35	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20

Nota: Quantità minima 1m. Indicare la misura desiderata
Note: Minimum quantity 1m. Indicate desired length of the rope

Ø Corda (Rope)	Ø INT. (Inside)	Codice USA (Usa Code)	British	NBR	VITON
1,78	1,78	004	2007	•	•
1,78	2,57	005	2010	•	•
1,78	2,90	006	2012	•	•
1,78	3,69	007	2015	•	•
1,78	4,48	008	2018	•	•
1,78	5,28	009	2021	•	•
1,78	6,07	010	2025	•	•
1,78	6,75	610	106	•	•
1,78	7,65	011	2031	•	•
1,78	8,73	611	108	•	•
1,78	9,25	012	2037	•	•
1,78	10,82	013	2043	•	•
1,78	11,11	806	114	•	•
1,78	12,42	014	2050	•	•
1,78	14,00	015	2056	•	•
1,78	15,60	016	2062	•	•
1,78	17,17	017	2068	•	•
1,78	18,77	018	2075	•	•
1,78	20,35	019	2081	•	•
1,78	21,95	020	2087	•	•
1,78	23,52	021	2093	•	•
1,78	25,12	022	2100	•	•
1,78	26,70	023	2106	•	•
1,78	28,30	024	2112	•	•
1,78	29,87	025	2118	•	•
1,78	31,47	026	2125	•	•
1,78	33,05	027	2131	•	•
1,78	34,65	028	2137	•	•
1,78	37,82	029	2150	•	•
1,78	41,00	030	2162	•	•
1,78	44,17	031	2175	•	•
1,78	47,35	032	2187	•	•
1,78	50,52	033	2200	•	•
1,78	53,70	034	2212	•	•
1,78	56,87	035	2225	•	•
1,78	60,05	036	2237	•	•
1,78	63,22	037	2250	•	•
1,78	66,40	038	2262	•	•
1,78	69,57	039	2275	•	•
1,78	72,75	040	2287	•	•
1,78	75,92	041	2300	•	•
1,78	82,27	042	2325	•	•
1,78	88,62	043	2350	•	•
1,78	94,97	044	2375	•	•
1,78	101,37	045	2400	•	•
1,78	107,67	046	2425	•	•

Ø Corda (Rope)	Ø INT. (Inside)	Codice USA (Usa Code)	British	NBR	VITON
1,78	114,02	047	2450	•	•
1,78	120,37	048	2475	•	•
1,78	126,72	049	2500	•	•
1,78	133,07	050	2525	•	•
2,62	1,24	102	•	•
2,62	2,06	103	•	•
2,62	2,84	104	•	•
2,62	3,63	105	•	•
2,62	4,42	106	•	•
2,62	5,23	107	3021	•	•
2,62	6,02	108	3024	•	•
2,62	7,59	109	3030	•	•
2,62	9,19	110	3037	•	•
2,62	9,92	613	112	•	•
2,62	10,78	111	3043	•	•
2,62	11,91	614	115	•	•
2,62	12,37	112	3050	•	•
2,62	13,10	615	117	•	•
2,62	13,95	113	3056	•	•
2,62	15,08	616	119	•	•
2,62	15,54	114	3062	•	•
2,62	15,88	809	121	•	•
2,62	17,13	115	3068	•	•
2,62	17,86	617	123	•	•
2,62	18,72	116	3075	•	•
2,62	20,21	117	3081	•	•
2,62	20,63	812	128	•	•
2,62	21,89	118	3087	•	•
2,62	22,22	813	130	•	•
2,62	23,47	119	3093	•	•
2,62	23,81	814	132	•	•
2,62	25,07	120	3100	•	•
2,62	26,65	121	3106	•	•
2,62	28,25	122	3112	•	•
2,62	29,82	123	3118	•	•
2,62	31,42	124	3125	•	•
2,62	32,99	125	3131	•	•
2,62	34,60	126	3137	•	•
2,62	36,14	127	3143	•	•
2,62	37,77	128	3150	•	•
2,62	39,34	129	3156	•	•
2,62	40,95	130	3162	•	•
2,62	42,52	131	3168	•	•
2,62	44,12	132	3175	•	•
2,62	45,69	133	3181	•	•

Ø Corda (Rope)	Ø INT. (Inside)	Codice USA (Usa Code)	British	NBR	VITON
2,62	47,30	134	3187	•	•
2,62	48,89	135	3193	•	•
2,62	50,47	136	3200	•	•
2,62	52,07	137	3206	•	•
2,62	53,65	138	3212	•	•
2,62	55,25	139	3218	•	•
2,62	56,82	140	3225	•	•
2,62	58,42	141	3231	•	•
2,62	60,00	142	3237	•	•
2,62	61,60	143	3243	•	•
2,62	63,17	144	3250	•	•
2,62	64,77	145	3256	•	•
2,62	66,35	146	3262	•	•
2,62	67,95	147	3268	•	•
2,62	69,52	148	3275	•	•
2,62	71,12	149	3281	•	•
2,62	72,69	150	3287	•	•
2,62	75,87	151	3300	•	•
2,62	82,22	152	3325	•	•
2,62	88,57	153	3350	•	•
2,62	94,92	154	3375	•	•
2,62	101,27	155	3400	•	•
2,62	107,62	156	3425	•	•
2,62	113,97	157	3450	•	•
2,62	120,32	158	3475	•	•
2,62	126,67	159	3500	•	•
2,62	133,02	160	3525	•	•
2,62	139,37	161	3550	•	•
2,62	145,72	162	3575	•	•
2,62	152,07	163	3600	•	•
2,62	158,42	164	3625	•	•
2,62	164,77	165	3650	•	•
2,62	171,12	166	3675	•	•
2,62	177,47	167	3700	•	•
2,62	183,82	168	3725	•	•
2,62	190,17	169	3750	•	•
2,62	196,52	170	3775	•	•
2,62	202,87	171	3800	•	•
2,62	209,22	172	3825	•	•
2,62	215,57	173	3850	•	•
2,62	221,92	174	3875	•	•
2,62	228,27	175	3900	•	•
2,62	234,62	176	3925	•	•
2,62	240,97	177	3950	•	•
2,62	247,32	178	3975	•	•
3,53	7,52	203	4028	•	•

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

OR

O-Ring
O-Ring

Ø Corda (Rope)	Ø INT. (Inside)	Codice USA (Usa Code)	British	NBR	VITON
3,53	9,12	204	4036	•	•
3,53	10,69	205	4042	•	•
3,53	12,29	206	4050	•	•
3,53	13,87	207	4055	•	•
3,53	15,47	208	4061	•	•
3,53	17,04	209	4067	•	•
3,53	18,64	210	4075	•	•
3,53	20,22	211	4081	•	•
3,53	21,82	212	4087	•	•
3,53	23,40	213	4093	•	•
3,53	24,99	214	4100	•	•
3,53	25,80	618	134	•	•
3,53	26,58	215	4106	•	•
3,53	28,17	216	4112	•	•
3,53	29,75	217	4118	•	•
3,53	31,34	218	4125	•	•
3,53	32,93	219	4131	•	•
3,53	34,52	220	4137	•	•
3,53	36,10	221	4143	•	•
3,53	37,69	222	4150	•	•
3,53	39,69	824	144	•	•
3,53	40,86	223	4162	•	•
3,53	41,28	825	146	•	•
3,53	42,86	826	147	•	•
3,53	44,04	224	4175	•	•
3,53	44,95	827	149	•	•
3,53	46,04	828	150	•	•
3,53	47,22	225	4187	•	•
3,53	47,63	829	152	•	•
3,53	49,21	830	153	•	•
3,53	50,39	226	4200	•	•
3,53	50,80	831	155	•	•
3,53	52,39	832	156	•	•
3,53	53,57	227	4212	•	•
3,53	53,98	833	158	•	•
3,53	55,56	834	159	•	•
3,53	56,74	228	4225	•	•
3,53	57,15	835	161	•	•
3,53	58,74	836	162	•	•
3,53	59,92	229	4237	•	•
3,53	60,33	837	164	•	•
3,53	61,91	838	165	•	•
3,53	63,09	230	4250	•	•
3,53	63,50	839	167	•	•
3,53	65,09	840	168	•	•
3,53	66,27	231	4262	•	•
3,53	66,68	841	170	•	•
3,53	68,26	842	171	•	•
3,53	69,44	232	4275	•	•
3,53	69,85	843	173	•	•
3,53	71,44	844	174	•	•
3,53	72,62	233	4287	•	•
3,53	73,03	845	176	•	•
3,53	74,61	846	177	•	•
3,53	75,80	234	4300	•	•
3,53	78,97	235	4312	•	•
3,53	82,14	236	4325	•	•
3,53	85,32	237	4337	•	•
3,53	88,50	238	4350	•	•
3,53	91,67	239	4362	•	•
3,53	94,84	240	4375	•	•
3,53	98,02	241	4387	•	•
3,53	101,19	242	4400	•	•
3,53	104,37	243	4412	•	•
3,53	107,54	244	4425	•	•
3,53	110,72	245	4437	•	•
3,53	113,89	246	4450	•	•

Ø Corda (Rope)	Ø INT. (Inside)	Codice USA (Usa Code)	British	NBR	VITON
3,53	117,07	247	4462	•	•
3,53	120,24	248	4475	•	•
3,53	123,42	249	4487	•	•
3,53	126,59	250	4500	•	•
3,53	129,77	251	4512	•	•
3,53	132,94	252	4525	•	•
3,53	136,12	253	4537	•	•
3,53	139,29	254	4550	•	•
3,53	142,47	255	4562	•	•
3,53	145,64	256	4575	•	•
3,53	148,82	257	4587	•	•
3,53	151,99	258	4600	•	•
3,53	158,34	259	4625	•	•
3,53	164,69	260	4650	•	•
3,53	171,04	261	4675	•	•
3,53	177,39	262	4700	•	•
3,53	183,74	263	4725	•	•
3,53	190,09	264	4750	•	•
3,53	196,44	265	4775	•	•
3,53	202,79	266	4800	•	•
3,53	209,14	267	4825	•	•
3,53	215,49	268	4850	•	•
3,53	221,84	269	4875	•	•
3,53	228,19	270	4900	•	•
3,53	234,54	271	4925	•	•
3,53	240,89	272	4950	•	•
3,53	247,24	273	4975	•	•
3,53	253,59	274	41000	•	•
3,53	266,29	275	41050	•	•
3,53	278,99	276	41100	•	•
3,53	291,69	277	41150	•	•
3,53	304,39	278	41200	•	•
3,53	329,79	279	41300	•	•
3,53	355,19	280	41400	•	•
3,53	380,59	281	41500	•	•
3,53	405,26	282	41600	•	•
3,53	430,66	283	41700	•	•
3,53	456,06	284	41800	•	•
5,34	10,47	309	6042	•	•
5,34	12,07	310	6050	•	•
5,34	13,64	311	6055	•	•
5,34	15,24	312	6060	•	•
5,34	16,82	313	6065	•	•
5,34	18,42	314	6075	•	•
5,34	19,99	315	6080	•	•
5,34	21,59	316	6085	•	•
5,34	23,17	317	6090	•	•
5,34	24,77	318	6100	•	•
5,34	26,34	319	6105	•	•
5,34	27,94	320	6110	•	•
5,34	29,52	321	6115	•	•
5,34	31,12	322	6125	•	•
5,34	32,69	323	6130	•	•
5,34	34,29	324	6135	•	•
5,34	37,47	325	6150	•	•
5,34	40,65	326	6162	•	•
5,34	43,82	327	6175	•	•
5,34	47,00	328	6187	•	•
5,34	50,16	329	6200	•	•
5,34	53,34	330	6212	•	•
5,34	56,52	331	6225	•	•
5,34	59,69	332	6237	•	•
5,34	62,87	333	6250	•	•
5,34	66,04	334	6262	•	•
5,34	69,22	335	6275	•	•
5,34	72,39	336	6287	•	•

Ø Corda (Rope)	Ø INT. (Inside)	Codice USA (Usa Code)	British	NBR	VITON
5,34	74,63	619	178	•	•
5,34	75,57	337	6300	•	•
5,34	78,74	338	6312	•	•
5,34	79,77	620	181	•	•
5,34	81,92	339	6325	•	•
5,34	85,09	340	6337	•	•
5,34	88,27	341	6350	•	•
5,34	89,69	621	185	•	•
5,34	91,44	342	6362	•	•
5,34	94,62	343	6375	•	•
5,34	97,79	344	6387	•	•
5,34	100,00	622	189	•	•
5,34	100,97	345	6400	•	•
5,34	104,14	346	6412	•	•
5,34	107,32	347	6425	•	•
5,34	109,50	623	193	•	•
5,34	110,49	348	6437	•	•
5,34	113,67	349	6450	•	•
5,34	116,84	350	•	•
5,34	117,50	860	199	•	•
5,34	120,01	351	•	•
5,34	120,70	861	201	•	•
5,34	123,19	352	•	•
5,34	123,80	862	203	•	•
5,34	126,36	353	•	•
5,34	127,00	863	206	•	•
5,34	129,54	354	•	•
5,34	130,20	864	208	•	•
5,34	132,71	355	•	•
5,34	133,40	865	210	•	•
5,34	135,90	356	•	•
5,34	136,53	866	213	•	•
5,34	139,07	357	•	•
5,34	139,70	867	215	•	•
5,34	142,24	358	•	•
5,34	142,90	868	217	•	•
5,34	145,41	359	•	•
5,34	146,10	869	219	•	•
5,34	149,20	870	221	•	•
5,34	151,76	361	6600	•	•
5,34	158,11	362	6625	•	•
5,34	164,46	363	6645	•	•
5,34	170,82	364	6670	•	•
5,34	177,16	365	6700	•	•
5,34	183,51	366	6720	•	•
5,34	189,86	367	6745	•	•
5,34	196,21	368	6775	•	•
5,34	202,56	369	6795	•	•
5,34	208,91	370	6820	•	•
5,34	215,26	371	6850	•	•
5,34	221,61	372	6870	•	•
5,34	227,96	373	6895	•	•
5,34	234,31	374	6920	•	•
5,34	240,66	375	6945	•	•
5,34	247,01	376	6975	•	•
5,34	253,36	377	6995	•	•
5,34	266,06	378	61050	•	•
5,34	278,76	379	61100	•	•
5,34	291,46	380	61150	•	•
5,34	304,16	381	61200	•	•
5,34	329,56	382	61300	•	•
5,34	354,96	383	61400	•	•
5,34	380,36	384	61500	•	•
5,34	405,26	385	61600	•	•
5,34	430,66	386	61700	•	•
5,34	456,06	387	61800	•	•
5,34	481,41	388	61900	•	•

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

OR O-Ring O-Ring

Ø Corda (Rope)	Ø INT. (Inside)	Codice USA (Usa Code)	British	NBR	VITON	Ø Corda (Rope)	Ø INT. (Inside)	Codice USA (Usa Code)	British	NBR	VITON	Ø Corda (Rope)	Ø INT. (Inside)	Codice USA (Usa Code)	British	NBR	VITON
5,34	506,81	389	62000	•	•	7,00	161,90	874	226	•	•	7,00	291,47	452	81150	•	•
5,34	532,20	390	62100	•	•	7,00	164,47	439	8650	•	•	7,00	297,80	688	81175	•	•
5,34	557,61	391	62200	•	•	7,00	166,69	628	228	•	•	7,00	304,17	453	81200	•	•
5,34	582,68	392	62300	•	•	7,00	168,30	876	229	•	•	7,00	316,87	454	81250	•	•
5,34	608,08	393	62400	•	•	7,00	170,82	440	8675	•	•	7,00	329,57	455	81300	•	•
5,34	633,48	394	62500	•	•	7,00	174,60	878	231	•	•	7,00	342,27	456	81350	•	•
5,34	658,88	395	62600	•	•	7,00	177,17	441	8700	•	•	7,00	354,97	457	81400	•	•
						7,00	181,00	880	233	•	•	7,00	367,67	458	81450	•	•
7,00	113,67	425	8450	•	•	7,00	183,52	442	8725	•	•	7,00	380,37	459	81500	•	•
7,00	114,70	624	197	•	•	7,00	189,87	443	8750	•	•	7,00	393,07	460	81550	•	•
7,00	116,84	426	8462	•	•	7,00	193,70	884	237	•	•	7,00	405,26	461	81600	•	•
7,00	120,02	427	8475	•	•	7,00	196,22	444	8775	•	•	7,00	417,96	462	81650	•	•
7,00	123,19	428	8487	•	•	7,00	200,00	886	239	•	•	7,00	430,66	463	81700	•	•
7,00	124,60	625	204	•	•	7,00	205,57	445	8800	•	•	7,00	443,36	464	81750	•	•
7,00	126,37	429	8500	•	•	7,00	208,92	674	8825	•	•	7,00	456,06	465	81800	•	•
7,00	129,54	430	8512	•	•	7,00	215,27	446	8850	•	•	7,00	468,76	466	81850	•	•
7,00	132,72	431	8525	•	•	7,00	221,61	676	8875	•	•	7,00	481,46	467	81900	•	•
7,00	134,50	626	211	•	•	7,00	227,97	447	8900	•	•	7,00	494,16	468	81950	•	•
7,00	135,89	432	8537	•	•	7,00	234,30	678	8925	•	•	7,00	506,86	469	82000	•	•
7,00	139,07	433	8550	•	•	7,00	240,67	448	8950	•	•	7,00	532,26	470	82100	•	•
7,00	142,24	434	8562	•	•	7,00	247,00	680	8975	•	•	7,00	557,66	471	82200	•	•
7,00	145,42	435	8575	•	•	7,00	253,37	449	81000	•	•	7,00	582,68	472	82300	•	•
7,00	148,59	436	8587	•	•	7,00	259,70	682	81025	•	•	7,00	608,08	473	82400	•	•
7,00	151,77	437	8600	•	•	7,00	266,07	450	81050	•	•	7,00	633,48	474	82500	•	•
7,00	155,60	872	223	•	•	7,00	272,40	684	81075	•	•	7,00	658,88	475	82600	•	•
7,00	158,12	438	8625	•	•	7,00	278,77	451	81100	•	•						
7,00	159,50	627	225	•	•	7,00	285,10	686	81125	•	•						