

## R0479-12-0011

### Smerigliatrice dritta con pinza da 3 mm LNAK180

Straight grinder with 3 mm clamp LNAK180



#### Descrizione:

Smerigliatrice dritta con pinza da 3mm.  
E' Indicata per tutte quelle operazioni di smerigliatura che necessitano di un attrezzo leggero preciso e potente.

#### Description:

Straight grinder with 3mm clamp.  
Designated to be used in all grinding works that need use of light, accurate and powerful tool.

#### Caratteristiche tecniche Technical specifications

Pinza Standard	Ø 3 mm	Standard Clamp	Ø 3 mm
N°giri	70000 giri/min	Rotation speed	70000 turns/min
P max. di esercizio	6,5 bar	Max. working power	6,5 bar
Dimensioni	Ø 18 x 165 mm	Dimensions	Ø 18 x 165 mm
Peso	183 g	Weight	183 g

## R0479-12-0012

### Smerigliatrice pneumatica dritta con pinza da 6 mm UG38NA

Straight grinder with 6 mm clamp UG38NA



#### Descrizione:

Smerigliatrice dritta con pinza da 6mm.  
E' Indicata per lavorazioni di smerigliatura con mole abrasive e frese in metallo duro.

#### Description:

Straight grinder with 6mm clamp.  
Designed to be used with abrasive grindstones, hard metal fraises and mandrels for abrasive cloth.

#### Caratteristiche tecniche Technical specifications

Diametro pinza	6 mm	Collet Chuck Size	6 mm
N°giri	25000 giri/min	Rotation speed	25000 giri/min
Lunghezza totale	165 mm	Overall Length	165 mm
Potenza	315 W	Power Watt	315 W
Diametro interno tubo aria	10 mm	Internal diameter of air tube	10 mm
Consumo aria	400 l/min	Air Consumption	400 l/min
Attacco aria	1/4" NPT	Air Inlet Thread (Pipe Tap)	1/4" NPT
Rumorosità	75 dB(A)	Noise Level	75 dB(A)
Peso	650 gr	Weight	650 gr

Esempio di ordinativo: Codice  
Example of purchasing order: Code